




LENKROLLE MIT INTEGRIERTER ANSCHRAUBPLATTE SWIVEL CASTOR WITH MOUNTING PLATE 40 / 45

Ausführung	mit Rückenlochung und Doppelfeststeller	Model	With bolt hole pattern and system brake
Beschreibung	belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi elektrostatisch entladend), kugelgelagert* mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder elektrostatisch entladender Ausführung	Description	Reliable and quiet swivel castor, trackless (except solid rubber electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; integrated mounting plate for asymmetric fixation to aluminum profiles without overhang; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level; no additional transport and base plate needed; swivel castor either in standard version or as electrostatically discharging version
Material	Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle	Material	Housing: Steel Tread: See table Wheel body: See table
Farbe	Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001	Color	Housing: Alu color Tread: See table Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001
Liefereinheit	1 Stück	Pack Quantity	1 piece
Extras	weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage	Specials	Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request



Lenkrolle Laufbelag Swivel Castor Tread	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper Wheel Body	Tragkraft [N] Max. Load [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	111		PP, grau PP, gray	1000	710.0	098S080TD4045N
	100	136		PP, grau PP, gray	1100	787.0	098S100TD4045N
	125	161		PP, grau PP, gray	1200	873.0	098S125TD4045N
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	111		PP, schwarz PP, black	650	740.0	098S080TD4045NESD
	100	136		PP, schwarz PP, black	700	836.0	098S100TD4045NESD
	125	161		PP, schwarz PP, black	800	937.0	098S125TD4045NESD
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	111		PA, grau PA, gray	1200	740.0	098S080UD4045N
	100	136		PA, grau PA, gray	1200	823.0	098S100UD4045N
	125	161		PA, grau PA, gray	1200	923.0	098S125UD4045N
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	111		PA, schwarz PA, black	1000	723.0	098S080UD4045NESD
	100	136		PA, schwarz PA, black	1200	798.0	098S100UD4045NESD
	125	161		PA, schwarz PA, black	1200	886.0	098S125UD4045NESD
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 Solid rubber, gray	80	111		PA, schwarz PA, black	800	740.0	098S080GD4045N
	100	136		PA, schwarz PA, black	1100	885.0	098S100GD4045N
	125	161		PA, schwarz PA, black	1000	1006.0	098S125GD4045N
Vollgummi, schwarz Solid rubber, black	80	111		PA, schwarz PA, black	600	723.0	098S080GD4045NESD
	100	136		PA, schwarz PA, black	800	849.0	098S100GD4045NESD
	125	161		PA, schwarz PA, black	750	956.0	098S125GD4045NESD
PA, schwarz; *gleitgelagert PA, black; *with slide bearings	80	111		PA, schwarz PA, black	1000	648.0	098S080AD4045N
	100	136		PA, schwarz PA, black	1200	774.0	098S100AD4045N
	125	161		PA, schwarz PA, black	1200	841.0	098S125AD4045N